2-leg chain sling – Grade 100

CODE ELCH2_100



- CMU supérieures de 25 % aux élingues grade 80 à Ø égal
- Conçue pour qu'aucun démontage involontaire ne puisse se produire
- Bonne résistance à la température et contre l'abrasion

- **25 % higher WLL than for grade 80 slings of the same Ø**
- **Designed to avoid unintentional disassembly**
- **High tensile strength, abrasion and temperature resistance**

- *25 % höhere Tragfähigkeit als Anschlagketten der Güteklasse 8 bei gleichem Ø*
- *So konstruiert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Demontage kommen kann*
- *Hohe Zugfestigkeit, Abrieb- und Temperaturbeständigkeit*

Chain Ø mm	WLL 0°-45° kg	WLL 45°-60° kg	Head ring size mm	 REF Hook with latch	 REF Hook with latch + shortener	 REF Safety hook	 REF Safety hook + shortener
6	2 000	1 400	110x60	ELCH26L_100	ELCH26LR_100	ELCH26S_100	ELCH26SR_100
8	3 550	2 500	135x75	ELCH28L_100	ELCH28LR_100	ELCH28S_100	ELCH28SR_100
10	5 600	4 000	160x90	ELCH210L_100	ELCH210LR_100	ELCH210S_100	ELCH210SR_100
13	9 500	6 700	180x100	ELCH213L_100	ELCH213LR_100	ELCH213S_100	ELCH213SR_100
16	14 000	10 000	200x110	ELCH216L_100	ELCH216LR_100	ELCH216S_100	ELCH216SR_100

Available accessories






