2-leg chain sling – Grade 80

CODE ELCH2



- Conçue pour qu'aucun démontage involontaire ne puisse se produire
- Idéale pour le levage de charges très lourdes ou très fragiles
- Bonne résistance à la température et contre l'abrasion

- **Designed to avoid unintentional disassembly**
- **Ideal for lifting very heavy or fragile loads**
- **High tensile strength, abrasion and temperature resistance**

- *So konstruiert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Demontage kommen kann*
- *Ideal zum Heben sehr schwerer oder zerbrechlicher Lasten*
- *Hohe Zugfestigkeit, Abrieb- und Temperaturbeständigkeit*

Chain Ø mm	WLL 0°-45° kg	WLL 45°-60° kg	Head ring size mm	 REF Hook with latch	 REF Hook with latch + shortener	 REF Safety hook	 REF Safety hook + shortener
6	1 600	1 120	110x60	ELCH26L	ELCH26LR	ELCH26S	ELCH26SR
8	2 800	2 000	135x75	ELCH28L	ELCH28LR	ELCH28S	ELCH28SR
10	4 250	3 150	160x90	ELCH210L	ELCH210LR	ELCH210S	ELCH210SR
13	7 500	5 300	180x100	ELCH213L	ELCH213LR	ELCH213S	ELCH213SR
16	11 200	8 000	200x110	ELCH216L	ELCH216LR	ELCH216S	ELCH216SR
20	17 000	12 500	300x160	ELCH220L	ELCH220LR	ELCH220S	ELCH220SR

Available accessories

