

**CABLE GRIP**

- Pour câble Ø 3 à 37 mm
- Uniquement pour les opérations de traction
- Température d'utilisation: -50°C à +100°C
- Protection anti-corrosion par électrozingage suivant ISO 2081
- **For cable Ø 3 to 37 mm**
- **Only for traction operations**
- **Working temperature: -50°C to +100°C**
- **Zinc coated corrosion protection according to ISO 2081**
- Für Seile mit einem Ø von 3 bis 37 mm
- Für das Ziehen von Lasten konzipiert
- Einsatztemperatur: -50°C bis +100°C
- Rostschutz durch galvanische Zinküberzüge gemäß ISO 2081

**CODE 203/204****U-BOLT WIRE ROPE RING**

- Pour câble Ø 4 à 40 mm
- Uniquement pour les opérations de traction
- Acier doux
- **For cable Ø 4 to 40 mm**
- **Only for traction operations**
- **Mild steel**
- Für Seile mit einem Ø von 4 bis 40 mm
- Für das Ziehen von Lasten konzipiert
- Weichstahl

**CODE 202****GALVANIZED U-BOLT WIRE ROPE RING**

- Pour câble Ø 4 à 40 mm
- Uniquement pour les opérations de traction
- Acier galvanisé
- **For cable Ø 4 to 40 mm**
- **Only for traction operations**
- **Galvanised steel**
- Für Seile mit einem Ø von 4 bis 40 mm
- Für das Ziehen von Lasten konzipiert
- Feuerverzinkter Stahl

**CODE 212****STAINLESS STEEL U-BOLT WIRE ROPE RING**

- Pour câble Ø 4 à 40 mm
- Uniquement pour les opérations de traction
- Acier inoxydable
- **For cable Ø 4 to 40 mm**
- **Only for traction operations**
- **Stainless steel (code 214)**
- Für Seile mit einem Ø von 4 bis 40 mm
- Für das Ziehen von Lasten konzipiert
- Edelstahl

**CODE 214**

Nous consulter pour la disponibilité en stock / Please contact us for stock availability / Kontaktieren Sie uns bezüglich der Lagerverfügbarkeit

[www.lifteurop.com](http://www.lifteurop.com) ■ E-mail : [info@lifteurop.com](mailto:info@lifteurop.com)

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1