




CABLE GRIP

- Pour câble Ø 3 à 37 mm
- Uniquement pour les opérations de traction
- Température d'utilisation: -50°C à +100°C
- Protection anti-corrosion par électrozingage suivant ISO 2081
- **For cable Ø 3 to 37 mm**
- **Only for traction operations**
- **Working temperature: -50°C to +100°C**
- **Zinc coated corrosion protection according to ISO 2081**
- Für Seile mit einem Ø von 3 bis 37 mm
- Für das Ziehen von Lasten konzipiert
- Einsatztemperatur: -50°C bis +100°C
- Rostschutz durch galvanische Zinküberzüge gemäß ISO 2081

CODE 203/204



U-BOLT WIRE ROPE RING

- Pour câble Ø 4 à 40 mm
- Uniquement pour les opérations de traction
- Acier doux
- **For cable Ø 4 to 40 mm**
- **Only for traction operations**
- **Mild steel**
- Für Seile mit einem Ø von 4 bis 40 mm
- Für das Ziehen von Lasten konzipiert
- Weichstahl

CODE 202



GALVANIZED U-BOLT WIRE ROPE RING

- Pour câble Ø 4 à 40 mm
- Uniquement pour les opérations de traction
- Acier galvanisé
- **For cable Ø 4 to 40 mm**
- **Only for traction operations**
- **Galvanised steel**
- Für Seile mit einem Ø von 4 bis 40 mm
- Für das Ziehen von Lasten konzipiert
- Feuerverzinkter Stahl

CODE 212



STAINLESS STEEL U-BOLT WIRE ROPE RING

- Pour câble Ø 4 à 40 mm
- Uniquement pour les opérations de traction
- Acier inoxydable
- **For cable Ø 4 to 40 mm**
- **Only for traction operations**
- **Stainless steel (code 214)**
- Für Seile mit einem Ø von 4 bis 40 mm
- Für das Ziehen von Lasten konzipiert
- Edelstahl

CODE 214

Nous consulter pour la disponibilité en stock / Please contact us for stock availability / Kontaktieren Sie uns bezüglich der Lagerverfügbarkeit

www.lifteurop.com ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1