

EYE & EYE TURNBUCKLE


- CMU : 230 à 35 000 kg
- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **WLL: 230 to 35 000 kg**
- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**

6:1

CODE 221

- *Tragfähigkeit: 230 bis 35 000 kg*
- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*



JAW & JAW TURNBUCKLE


- CMU : 230 à 35 000 kg
- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **WLL: 230 to 35 000 kg**
- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**

6:1

CODE 222

- *Tragfähigkeit: 230 bis 35 000 kg*
- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*



HOOK & HOOK TURNBUCKLE


- CMU : 450 à 3 400 kg
- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **WLL: 450 to 3 400 kg**
- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**

6:1

CODE 223

- *Tragfähigkeit: 450 bis 3 400 kg*
- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*



EYE & JAW TURNBUCKLE


- CMU : 230 à 35 000 kg
- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **WLL: 230 to 35 000 kg**
- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**

6:1

CODE 224

- *Tragfähigkeit: 230 bis 35 000 kg*
- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*



EYE & HOOK TURNBUCKLE

- CMU : 450 à 3 400 kg
- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **WLL: 450 to 3 400 kg**
- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**

6:1

CODE 225

- *Tragfähigkeit: 450 bis 3 400 kg*
- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*



HOOK & JAW TURNBUCKLE

- CMU : 450 à 3 400 kg
- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **WLL: 450 to 3 400 kg**
- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**

6:1

CODE 226

- *Tragfähigkeit: 450 bis 3 400 kg*
- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*

Nous consulter pour la disponibilité en stock / Please contact us for stock availability / Kontaktieren Sie uns bezüglich der Lagerverfügbarkeit

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1