3-leg chain sling – Grade 100

CODE ELCH3_100



- CMU supérieures de 25 % aux élingues grade 80 à Ø égal
- Conçue pour qu'aucun démontage involontaire ne puisse se produire
- Bonne résistance à la température et contre l'abrasion

- **25 % higher WLL than for grade 80 slings of the same Ø**
- **Designed to avoid unintentional disassembly**
- **High tensile strength, abrasion and temperature resistance**

- *25 % höhere Tragfähigkeit als Anschlagketten der Güteklasse 8 bei gleichem Ø*
- *So konstruiert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Demontage kommen kann*
- *Hohe Zugfestigkeit, Abrieb- und Temperaturbeständigkeit*

Chain Ø mm	WLL 0°-45° kg	WLL 45°-60° kg	Head ring size mm	 REF Hook with latch	 REF Hook with latch + shortener	 REF Safety hook	 REF Safety hook + shortener
6	3 000	2 120	135x75	ELCH36L_100	ELCH36LR_100	ELCH36S_100	ELCH36SR_100
8	5 300	3 750	160x90	ELCH38L_100	ELCH38LR_100	ELCH38S_100	ELCH38SR_100
10	8 000	6 000	180x100	ELCH310L_100	ELCH310LR_100	ELCH310S_100	ELCH310SR_100
13	14 000	10 000	200x110	ELCH313L_100	ELCH313LR_100	ELCH313S_100	ELCH313SR_100
16	21 200	15 000	260x140	ELCH316L_100	ELCH316LR_100	ELCH316S_100	ELCH316SR_100

Available accessories






