3-leg chain sling – Grade 80

CODE ELCH3



- Conçue pour qu'aucun démontage involontaire ne puisse se produire
- Idéale pour le levage de charges très lourdes ou très fragiles
- Bonne résistance à la température et contre l'abrasion

- **Designed to avoid unintentional disassembly**
- **Ideal for lifting very heavy or fragile loads**
- **High tensile strength, abrasion and temperature resistance**

- *So konstruiert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Demontage kommen kann*
- *Ideal zum Heben sehr schwerer oder zerbrechlicher Lasten*
- *Hohe Zugfestigkeit, Abrieb- und Temperaturbeständigkeit*

Chain Ø mm	WLL 0°-45° kg	WLL 45°-60° kg	Head ring size mm	 REF Hook with latch	 REF Hook with latch + shortener	 REF Safety hook	 REF Safety hook + shortener
6	2 360	1700	135x75	ELCH36L	ELCH36LR	ELCH36S	ELCH36SR
8	4 250	3 000	160x90	ELCH38L	ELCH38LR	ELCH38S	ELCH38SR
10	6 700	4 750	180X100	ELCH310L	ELCH310LR	ELCH310S	ELCH310SR
13	11 200	8 000	200X110	ELCH313L	ELCH313LR	ELCH313S	ELCH313SR
16	17 000	11 800	260X140	ELCH316L	ELCH316LR	ELCH316S	ELCH316SR
20	26 500	19 000	350X190	ELCH320L	ELCH320LR	ELCH320S	ELCH320SR

Available accessories






