4-leg chain sling – Grade 100

CODE ELCH4_100



- CMU supérieures de 25 % aux élingues grade 80 à Ø égal
- Conçue pour qu'aucun démontage involontaire ne puisse se produire
- Bonne résistance à la température et contre l'abrasion

- **25 % higher WLL than for grade 80 slings of the same Ø**
- **Designed to avoid unintentional disassembly**
- **High tensile strength, abrasion and temperature resistance**

- *25 % höhere Tragfähigkeit als Anschlagketten der Güteklasse 8 bei gleichem Ø*
- *So konstruiert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Demontage kommen kann*
- *Hohe Zugfestigkeit, Abrieb- und Temperaturbeständigkeit*

Chain Ø mm	WLL 0°-45° kg	WLL 45°-60° kg	Head ring size mm	 REF Hook with latch	 REF Hook with latch + shortener	 REF Safety hook	 REF Safety hook + shortener
6	3 000	2 120	135x75	ELCH46L_100	ELCH46LR_100	ELCH46S_100	ELCH46SR_100
8	5 300	3 750	160x90	ELCH48L_100	ELCH48LR_100	ELCH48S_100	ELCH48SR_100
10	8 000	6 000	180x100	ELCH410L_100	ELCH410LR_100	ELCH410S_100	ELCH410SR_100
13	14 000	10 000	200x110	ELCH413L_100	ELCH413LR_100	ELCH413S_100	ELCH413SR_100
16	21 200	15 000	260x140	ELCH416L_100	ELCH416LR_100	ELCH416S_100	ELCH416SR_100

Available accessories






