4-leg chain sling – Grade 80

CODE ELCH4



- Conçue pour qu'aucun démontage involontaire ne puisse se produire
- Idéale pour le levage de charges très lourdes ou très fragiles
- Bonne résistance à la température et contre l'abrasion

- **Designed to avoid unintentional disassembly**
- **Ideal for lifting very heavy or fragile loads**
- **High tensile strength, abrasion and temperature resistance**

- *So konstruiert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Demontage kommen kann*
- *Ideal zum Heben sehr schwerer oder zerbrechlicher Lasten*
- *Hohe Zugfestigkeit, Abrieb- und Temperaturbeständigkeit*

Chain Ø mm	WLL 0°-45° kg	WLL 45°-60° kg	Head ring size mm	 REF Hook with latch	 REF Hook with latch + shortener	 REF Safety hook	 REF Safety hook + shortener
6	2 360	1700	135x75	ELCH46L	ELCH46LR	ELCH46S	ELCH46SR
8	4 250	3 000	160x90	ELCH48L	ELCH48LR	ELCH48S	ELCH48SR
10	6 700	4 750	180X100	ELCH410L	ELCH410LR	ELCH410S	ELCH410SR
13	11 200	8 000	200X110	ELCH413L	ELCH413LR	ELCH413S	ELCH413SR
16	17 000	11 800	260X140	ELCH416L	ELCH416LR	ELCH416S	ELCH416SR
20	26 500	19 000	350X190	ELCH420L	ELCH420LR	ELCH420S	ELCH420SR

Available accessories






