


- Diamètre : 1,6 à 3,6 mm
- CRM : 210 à 1 000 kg
- Composition : 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble galvanisé rigide

- **Diameter: 1.6 to 3.6 mm**
- **MBL: 210 to 1 000 kg**
- **Composition: 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Rigid galvanised cable**

- *Durchmesser: 1,6 bis 3,6 mm*
- *Mindestbruchkraft: 210 bis 1 000 Kg*
- *Zusammensetzung: 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Galvanisiertes, starres Seil*

**CODE 8001**




- Diamètre : 2,25 à 10,5 mm
- CRM : 365 à 5 900 kg
- Composition : 7x19 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble galvanisé semi-souple

- **Diameter: 2.25 to 10.5 mm**
- **MBL: 365 to 5 900 kg**
- **Composition: 7x19 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Semi-flexible galvanised cable**

- *Durchmesser: 2,25 bis 10,5 mm*
- *Mindestbruchkraft: 365 bis 5 900 Kg*
- *Zusammensetzung: 7x19 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Galvanisiertes, halbweiches Seil*

**CODE 8002**




- Diamètre : 4,2 à 16,8 mm
- CRM : 1 220 à 19 530 kg
- Composition : 7x37 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble galvanisé extra-souple

- **Diameter: 4.2 to 16.8 mm**
- **MBL: 1 220 to 19 530 kg**
- **Composition: 7x37 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Extra-flexible galvanised cable**

- *Durchmesser: 4,2 bis 16,8 mm*
- *Mindestbruchkraft: 1 220 bis 19 530 Kg*
- *Zusammensetzung: 7x37 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Galvanisiertes, extraweiches Seil*

**CODE 8003**




- Diamètre : 6 à 22 mm
- CRM : 1 990 à 26 800 kg
- Composition : 6x19 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble galvanisé semi-souple

- **Diameter: 6 to 22 mm**
- **MBL: 1 990 to 26 800 kg**
- **Composition: 6x19 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Semi-flexible galvanised cable**

- *Durchmesser: 6 bis 22 mm*
- *Mindestbruchkraft: 1 990 bis 26 800 Kg*
- *Zusammensetzung: 6x19 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Galvanisiertes, halbweiches Seil*

**CODE 8022**



- Diamètre : 7,35 à 24,0 mm
- CRM : 3 500 à 33 000 kg
- Composition : 6x37 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble galvanisé extra-souple

- **Diameter: 7.35 to 24.0 mm**
- **MBL: 3 500 to 33 000 kg**
- **Composition: 6x37 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Extra-flexible galvanised cable**

- *Durchmesser: 7,35 bis 24 mm*
- *Mindestbruchkraft: 3 500 bis 33 000 Kg*
- *Zusammensetzung: 6x37 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Galvanisiertes, extraweiches Seil*

**CODE 8023**

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

**www.lifteurop.com** ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1