


- Diamètre : 10 à 22 mm
- CRM : 6 950 à 30 665 kg
- Composition : 34x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble galvanisé souple

- **Diameter: 10 to 22 mm**
- **MBL: 6 950 to 30 665 kg**
- **Composition: 34x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Flexible galvanised cable**

- *Durchmesser: 10 bis 22 mm*
- *Mindestbruchkraft: 6 950 bis 30 665 Kg*
- *Zusammensetzung: 34x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Verzinktes, weiches Seil*

## CODE 8031




- Diamètre : 4,3 à 21,6 mm
- CRM : 1 000 à 28 000 kg
- Composition : 17x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble galvanisé semi-souple

- **Diameter: 4.3 to 21.6 mm**
- **MBL: 1 000 to 28 000 kg**
- **Composition: 17x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Semi-flexible galvanised cable**

- *Durchmesser: 4,3 bis 21,6 mm*
- *Mindestbruchkraft: 1 000 bis 28 000 Kg*
- *Zusammensetzung: 17x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Galvanisiertes, halbweiches Seil*

## CODE 8032




- Diamètre : 10 à 26 mm
- CRM : 6 850 à 42 000 kg
- Composition : 6x36 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble galvanisé souple

- **Diameter: 10 to 26 mm**
- **MBL: 6 850 to 42 000 kg**
- **Composition: 6x36 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Flexible galvanised cable**

- *Durchmesser: 10 bis 26 mm*
- *Mindestbruchkraft: 6 850 bis 42 000 Kg*
- *Zusammensetzung: 6x36 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Galvanisiertes, weiches Seil*

## CODE 8040




- Diamètre : 9,6 à 25,6 mm
- CRM : 6 850 à 42 800 kg
- Composition : 6x25 SL AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble clair ou galvanisé semi-souple

- **Diameter: 9.6 to 25.6 mm**
- **MBL: 6 850 to 42 800 kg**
- **Composition: 6x25 SL AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Semi-flexible clear or galvanised cable**

- *Durchmesser: 9,6 bis 25,6 mm*
- *Mindestbruchkraft: 6 850 bis 42 800 Kg*
- *Zusammensetzung: 6x25 SL AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Klares oder Galvanisiertes, halbweiches Seil*

## CODE 8041




- Diamètre : 10 à 26 mm
- CRM : 6 150 à 43 700 kg
- Composition : 6x36 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble clair ou galvanisé souple

- **Diameter: 10 to 26 mm**
- **MBL: 6 150 to 43 700 kg**
- **Composition: 6x36 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Flexible clear or galvanised cable**

- *Durchmesser: 10 bis 26 mm*
- *Mindestbruchkraft: 6 150 bis 43 700 Kg*
- *Zusammensetzung: 6x36 FC - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Klares oder Galvanisiertes, weiches Seil*

## CODE 8736



- Diamètre : 14 à 20 mm
- CRM : 13 500 à 27 500 kg
- Composition : 6x36 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Câble clair ou galvanisé souple

- **Diameter: 14 to 20 mm**
- **MBL: 13 500 to 27 500 kg**
- **Composition: 6x36 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
- **Flexible clear or galvanised cable**

- *Durchmesser: 14 bis 20 mm*
- *Mindestbruchkraft: 13 500 bis 27 500 Kg*
- *Zusammensetzung: 6x36 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
- *Klares oder Galvanisiertes, weiches Seil*

## CODE 8740

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

**www.lifteurop.com** ■ **E-mail: info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1