


- Diamètre externe : 9,45 à 44,0mm
  - CRM : 1 150 à 17 900 kg
  - Composition : 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
  - Câble rigide
  - Protection en caoutchouc néoprène vulcanisé
- **External diameter: 9.45 to 44.0 mm**
  - **MBL: 1 150 to 17 900 kg**
  - **Composition: 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
  - **Rigid cable**
  - **Vulcanised neoprene rubber protection**
- *Außendurchmesser: 9,45 bis 44 mm*
  - *Mindestbruchkraft: 1 150 bis 17 900 Kg*
  - *Zusammensetzung: 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
  - *Starres Seil*
  - *Schutz aus vulkanisiertem Neopren*

CODE 8898



- Diamètre externe : 15,0 à 45,0mm
  - CRM : 5 600 à 15 800 kg
  - Composition :  
double 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>
  - Double câble rigide
  - Protection en caoutchouc néoprène vulcanisé
- **External diameter: 15.0 to 45.0 mm**
  - **MBL: 5 600 to 15 800 kg**
  - **Composition:**  
**double 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>**
  - **Rigid double cable**
  - **Vulcanised neoprene rubber protection**
- *Außendurchmesser: 15 bis 45 mm*
  - *Mindestbruchkraft: 5 600 bis 15 800 Kg*
  - *Zusammensetzung:*  
*Doppel 7x7 AM - 1770 N/mm<sup>2</sup>*
  - *Starres Doppelkabel*
  - *Schutz aus vulkanisiertem Neopren*

CODE 8929

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

[www.lifteurop.com](http://www.lifteurop.com) ■ E-mail : [info@lifteurop.com](mailto:info@lifteurop.com)

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1