


- Diamètre externe : 9,45 à 44,0mm
- CRM : 1 150 à 17 900 kg
- Composition : 7x7 AM - 1770 N/mm²
- Câble rigide
- Protection en caoutchouc néoprène vulcanisé

- **External diameter: 9.45 to 44.0 mm**
- **MBL: 1 150 to 17 900 kg**
- **Composition: 7x7 AM - 1770 N/mm²**
- **Rigid cable**
- **Vulcanised neoprene rubber protection**

- *Außendurchmesser: 9,45 bis 44 mm*
- *Mindestbruchkraft: 1 150 bis 17 900 Kg*
- *Zusammensetzung: 7x7 AM - 1770 N/mm²*
- *Starres Seil*
- *Schutz aus vulkanisiertem Neopren*

CODE 8898



- Diamètre externe : 15,0 à 45,0mm
- CRM : 5 600 à 15 800 kg
- Composition :
double 7x7 AM - 1770 N/mm²
- Double câble rigide
- Protection en caoutchouc néoprène vulcanisé

- **External diameter: 15.0 to 45.0 mm**
- **MBL: 5 600 to 15 800 kg**
- **Composition:**
double 7x7 AM - 1770 N/mm²
- **Rigid double cable**
- **Vulcanised neoprene rubber protection**

- *Außendurchmesser: 15 bis 45 mm*
- *Mindestbruchkraft: 5 600 bis 15 800 Kg*
- *Zusammensetzung:*
Doppel 7x7 AM - 1770 N/mm²
- *Starres Doppelkabel*
- *Schutz aus vulkanisiertem Neopren*

CODE 8929

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1