

Double thickness polyamide STAS FLEX web sling with simple or sliding fittings

CODE 4816 - 4817



CODE 4816	CODE 4817
	
	

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue : 8 ou 10
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier»

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Web safety factor : 8 or 10**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Sicherheitskoeffizent des genähten Hebebands: 8 oder 10*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L m	Web Safety Factor	REF	
						With 2 simple end fittings	With 1 simple end fitting and 1 sliding end fitting
1 400	45	54	50	1	10	4816C	4817C
2 500	50	78	75	2	8	4816D	4817D
3 300	60	95	100	2	8	4816E	4817E
4 200	70	116	125	3	8	4816F	4817F
5 000	80	133	150	3	8	4816G	4817G
6 700	70	140	200	4	8	4816H	4817H
8 400	85	175	250	4	8	4816J	4817J
10 000	100	200	300	4	8	4816K	4817K