





CODE ELCH1\_100



- CMU supérieures de 25 % aux élingues grade 80 à Ø égal
- Conçue pour qu'aucun démontage involontaire ne puisse se produire
- Bonne résistance à la température et contre l'abrasion
  
- **25 % higher WLL than for grade 80 slings of the same Ø**
- **Designed to avoid unintentional disassembly**
- **High tensile strength, abrasion and temperature resistance**
  
- *25 % höhere Tragfähigkeit als Anschlagketten der Güteklasse 8 bei gleichem Ø*
- *So konstruiert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Demontage kommen kann*
- *Hohe Zugfestigkeit, Abrieb- und Temperaturbeständigkeit*

Chain Ø mm	WLL kg	Head ring size mm	 REF Hook with latch	 REF Hook with latch + shortener	 REF Safety hook	 REF Safety hook + shortener
6	1 400	110x60	ELCH16L_100	ELCH16LR_100	ELCH16S_100	ELCH16SR_100
8	2 500	110x60	ELCH18L_100	ELCH18LR_100	ELCH18S_100	ELCH18SR_100
10	4 000	135x75	ELCH110L_100	ELCH110LR_100	ELCH110S_100	ELCH110SR_100
13	6 700	160x90	ELCH113L_100	ELCH113LR_100	ELCH113S_100	ELCH113SR_100
16	10 000	180x100	ELCH116L_100	ELCH116LR_100	ELCH116S_100	ELCH116SR_100

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customized product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

**www.lifteurop.com** ■ **E-mail: info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1