





CODE ELCH4_100



- CMU supérieures de 25 % aux élingues grade 80 à Ø égal
- Conçue pour qu'aucun démontage involontaire ne puisse se produire
- Bonne résistance à la température et contre l'abrasion

- **25 % higher WLL than for grade 80 slings of the same Ø**
- **Designed to avoid unintentional disassembly**
- **High tensile strength, abrasion and temperature resistance**

- *25 % höhere Tragfähigkeit als Anschlagketten der Güteklasse 8 bei gleichem Ø*
- *So konstruiert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Demontage kommen kann*
- *Hohe Zugfestigkeit, Abrieb- und Temperaturbeständigkeit*

| Chain Ø mm | WLL 0°-45° kg | WLL 45°-60° kg | Head ring size mm |  REF Hook with latch |  REF Hook with latch + shortener |  REF Safety hook |  REF Safety hook + shortener |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--|
| 6 | 3 000 | 2 120 | 135x75 | ELCH46L_100 | ELCH46LR_100 | ELCH46S_100 | ELCH46SR_100 |
| 8 | 5 300 | 3 750 | 160x90 | ELCH48L_100 | ELCH48LR_100 | ELCH48S_100 | ELCH48SR_100 |
| 10 | 8 000 | 6 000 | 180x100 | ELCH410L_100 | ELCH410LR_100 | ELCH410S_100 | ELCH410SR_100 |
| 13 | 14 000 | 10 000 | 200x110 | ELCH413L_100 | ELCH413LR_100 | ELCH413S_100 | ELCH413SR_100 |
| 16 | 21 200 | 15 000 | 260x140 | ELCH416L_100 | ELCH416LR_100 | ELCH416S_100 | ELCH416SR_100 |

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customized product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1