


Polyamide STAS FLEX web sling with loops

CODE 4804 - 4806







CODE 4804	CODE 4805	CODE 4806
		
		

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier» ou « noeud coulant »

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*
- *Ermöglicht das Heben im U*

WLL kg	C mm	K mm	L m	Safety factor	REF		
					Flat loops	Scalloped loops	Flat, reinforced loops
350	25	100	1	10	4804B	4805B	/
700	50	150	1	10	4804C	4805C	4806C
1 250	75	225	2	8	4804D	4805D	4806D
1 650	100	300	2	8	4804E	4805E	4806E
2 100	125	375	3	8	4804F	4805F	4806F
2 500	150	450	3	8	4804G	4805G	4806G
3 350	200	600	4	8	/	/	4806H
4 200	250	750	4	8	/	/	4806J
5 000	300	900	4	8	/	/	4806K