
Wire ropes

CODE 8087




- Diamètre : 2,0 à 5,0mm
- CRM : 228 à 1 430 kg
- Composition : 7x7 AM - 1570 N/mm²
- Câble rigide
- Matière : acier inoxydable nuance 1.4401 (AISI 316)

- **Diameter: 2.0 to 5.0 mm**
- **MBL: 228 to 1 430 kg**
- **Composition: 7x7 AM - 1570 N/mm²**
- **Rigid cable**
- **Material: stainless steel grade 1.4401 (AISI 316)**

- *Durchmesser: 2 bis 5 mm*
- *Mindestbruchkraft: 228 bis 1 430 Kg*
- *Zusammensetzung: 7x19 AM - 1570 N/mm²*
- *Starres Seil*
- *Material: Edelstahl Werkstoff 1.4401 (AISI 316)*

CODE 8088




- Diamètre : 2,25 à 12,0mm
- CRM : 230 à 8 600 kg
- Composition : 7x19 AM - 1570 N/mm²
- Câble semi-souple
- Matière : acier inoxydable nuance 1.4401 (AISI 316)

- **Diameter: 2.25 to 12.0 mm**
- **MBL: 230 to 8 600 kg**
- **Composition: 7x19 AM - 1570 N/mm²**
- **Semi-flexible cable**
- **Material: stainless steel grade 1.4401 (AISI 316)**

- *Durchmesser: 2,25 bis 12 mm*
- *Mindestbruchlkraft: 230 bis 8 600 Kg*
- *Zusammensetzung: 7x19 AM - 1570 N/mm²*
- *Halbweiches Seil*
- *Material: Edelstahl Werkstoff 1.4401 (AISI 316)*

CODE 8089




- Diamètre : 4,2 à 24,0mm
- CRM : 977 à 29 285 kg
- Composition : 7x37 AM - 1570 N/mm²
- Câble souple
- Matière : acier inoxydable nuance 1.4401 (AISI 316)

- **Diameter: 4.2 to 24.0 mm**
- **MBL: 977 to 29 285 kg**
- **Composition: 7x37 AM - 1570 N/mm²**
- **Flexible cable**
- **Material: stainless steel grade 1.4401 (AISI 316)**

- *Durchmesser: 4,2 bis 24 mm*
- *Mindestbruchlkraft: 977 bis 29 285 kg*
- *Zusammensetzung: 7x37 AM - 1570 N/mm²*
- *Weiches Seil*
- *Material: Edelstahl Werkstoff 1.4401 (AISI 316)*

CODE 8898




- Diamètre externe : 9,45 à 44,0mm
- CRM : 1 150 à 17 900 kg
- Composition : 7x7 AM - 1770 N/mm²
- Câble rigide
- Protection en caoutchouc néoprène vulcanisé

- **External diameter: 9.45 to 44.0 mm**
- **MBL: 1 150 to 17 900 kg**
- **Composition: 7x7 AM - 1770 N/mm²**
- **Rigid cable**
- **Vulcanised neoprene rubber protection**

- *Mindestbruchkraft: 1 150 bis 17 900 Kg*
- *Zusammensetzung: 7x7 AM - 1770 N/mm²*
- *Starres Seil*
- *Schutz aus vulkanisiertem Neopren*

CODE 8929



- Diamètre externe : 15,0 à 45,0mm
- CRM : 5 600 à 15 800 kg
- Composition : double 7x7 AM - 1770 N/mm²
- Double câble rigide
- Protection en caoutchouc néo prène vulcanisé

- **External diameter: 15.0 to 45.0 mm**
- **MBL: 5 600 to 15 800 kg**
- **Composition: double 7x7 AM - 1770 N/mm²**
- **Rigid double cable**
- **Vulcanised neoprene rubber protection**

- *Außendurchmesser: 9,45 bis 44 mm*
- *Außendurchmesser: 15 bis 45 mm*
- *Mindestbruchkraft: 5 600 bis 15 800 Kg*
- *Zusammensetzung: Doppel 7x7 AM - 1770 N/mm²*
- *Starres Doppelkabel*
- *Schutz aus vulkanisiertem Neopren*