

Polyamide ELTEX web sling with simple or sliding fittings

CODE ELTEX_S - ELTEX_CO



CODE ELTEX_S	CODE ELTEX_CO
	
	

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue: 7
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier» ou « nœud coulant »

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Web safety factor: 7**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle and choker configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Sicherheitskoeffizent des genähten Hebebands: 7*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*
- *Ermöglicht das Heben im U oder als Schlaufe*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L min achie-vable m	REF	
					With 2 simple end fittings	With 1 simple end fitting and 1 sliding end fitting
500	24	62	25	0,8	ELTEX_S_25	ELTEX_CO_25
850	36	85	50	0,85	ELTEX_S_50	ELTEX_CO_50
1 350	36	110	75	0,9	ELTEX_S_75	ELTEX_CO_75
1 900	56	130	100	0,95	ELTEX_S_100	ELTEX_CO_100
2 350	56	140	125	1	ELTEX_S_125	ELTEX_CO_125