Compact lifting clamp for metal sheets

CODE 1902-1909





- Dimensions B et C spéciales sur demande
- Simple, robuste et légère
- Permet le levage et le retournement de tôles en toute sécurité
- Rappel de came par ressort
- Fermeture par bouton poussoir encastré (codes 1902, 1904 et 1905)
- Ce lève-tôle est destine au levage de tôles de dureté inférieure à 110 daN/mm2 (330 HB / 35 HRC)

- **Special dimensions B and C on request**
- **Simple, robust and lightweight**
- **Can be used to lift and turn metal sheets safely**
- **Spring-loaded cam return**
- **Recessed push-button locking mechanism (codes 1902, 1904 and 1905)**
- **This plate clamp is designed for lifting steel plates with a hardness of less than 110 daN/mm² (330 HB / 35 HRC).**

- *Sondermaße B und C auf Anfrage*
- *Einfach, robust und leicht*
- *Ermöglicht das sichere Heben und Drehen von Blechen*
- *Federrückstellung der Klemmbacke*
- *Versenkter Druckknopfverschluss (Typen 1902, 1904 und 1905)*
- *Diese Zange ist zum Heben von Stahlblechen mit einer Härte von unter 110 daN/mm² (330 HB / 35 HRC) bestimmt.*

WLL kg	B mm	C mm	Max capacity E mm	Mass kg	REF
1 000	60	120	0 to 20	4,6	1902A
	60	120	0 to 30	5,4	1902B
	60	120	0 to 40	6,0	1902C
	60	120	0 to 50	7,2	1902D
	60	120	0 to 75	8,0	1902E
	60	120	0 to 100	11,0	1902F
	60	120	50 to 100	25,0	1902H
	60	120	50 to 125	27,0	1902J
	60	120	50 to 150	30,0	1902K
2 000	70	140	0 to 30	11,0	1904B
	70	140	0 to 40	11,5	1904C
	70	140	0 to 50	12,0	1904D
	70	140	0 to 75	13,0	1904E
	70	140	0 to 100	15,0	1904F
3 000	85	170	0 to 30	16,0	1905B
	85	170	0 to 40	17,0	1905C
	85	170	0 to 50	18,0	1905D
	85	170	0 to 75	25,0	1905E
	85	170	0 to 100	28,0	1905F
5 000	95	190	0 to 50	25,0	1906D
	95	190	0 to 75	30,0	1906E
	95	190	0 to 100	45,0	1906F
7 500	105	210	0 to 100	61,0	1907F
10 000	110	220	50 to 125	78,0	1908J
12 500	115	250	50 to 150	94,0	1909K