

ISO corner secured lashing lug PSP

CODE 344







Discover the product video!

- Rotation 360° autour de l'axe, débattement de +90° par rapport à la position médiane
- Sécurisé quelque soit la direction de l'effort
- Permet de respecter le gabarit routier
- Utilisable uniquement sur conteneurs respectant la norme ISO 1161
- Conforme à la norme STANAG 3548

- **System rotation of 360° around the axis, ring rotation +- 90 °Contact our engineering department**
- **Secured for all load directions.**
- **Allows to meet road requirements**
- **For use only on containers complying with ISO 1161**
- **Compliant with STANAG 3548**

- *360°-Drehung um die Achse und Schwenkbereich von ±90° gegenüber der Mittelstellung*
- *Sicher unabhängig von der Kraftrichtung*
- *Ermöglicht die Einhaltung der zulässigen Transportabmessungen im Straßenverkehr*
- *Nur für Container gemäß ISO 1161 geeignet*
- *Konform mit der Norm STANAG 3548*

ISO corner type of hole	NATO Code	Capa-city kN	Dimension (mm)							Mass kg	REF
			A	C	D	H	L	M	X		
Oval	4030-14-5686578	120	56	35	80	100	201,5	155	25	3,3	344C
Pear	4030-14-5686579	120	56	38	80	100	201,5	155	25	3,3	345C